elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

**SCHEDA TECNICA**




# ECS2540

## CANALI ASOLATI TIPO S 25X40 GRIGI

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati > Canalina > Grigio - tipo s - lamelle 4/6/4

### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | UKCA | cULus | RINA | MADE IN ITALY

### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

## Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

## Etim

### GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

### CLASSE EC000012 - Canalina

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Materiale** | PVC | **Senza alogeni** | No | **Colore** | Grigio |
| **Tipo di fissaggio** | Perforazione sul fondo | **Larghezza** | 25 mm | **Altezza** | 40 mm |
| **Lunghezza** | 2000 mm | **Diametro** | 0 mm | **Distanza della fessura** | 6 mm |
| **Larghezza della fessura** | 4 mm | **esecuzione della parete laterale** | Punzonatura foro/fessura | **Autoestinguente** | Si |
| **Flessibile** | No | **Sezione utilizzabile** | 760 mm² | **Con parte superiore** | Si |
| **Numero RAL** | 7030 | | | | |

## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| **Predisposizione separatore** | NO |



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

## Documentazione disponibile per il download



**Certificazione**

Certificato UL A-S ATL AMF E331386.pdf



**Certificazione**

RINA DCMTVL_1005538_380865962_2025.PDF



**Certificazione**

Canali asolati tipo S IMQ_EI617_2020.pdf

## Barcode

8054320286493

**Cartone**

100 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

30 [kg]

8033954878267

**Pallet**

1800 MT

540 [kg]



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.