




IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

ECS80100BL

CANALI ASOLATI TIPO S 80X100 BLU

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati >
Canalina > Blu - tipo s - lamelle 4/6/4



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94
V0

GWT
960°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio in tecnopolimero a base di PVC autoestinguente UL94 - V0. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	PVC	Senza alogeni	No	Colore	Blu
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Larghezza	80 mm	Altezza	100 mm
Lunghezza	2 m	Distanza della fessura	6 mm	Larghezza della fessura	4 mm
esecuzione della parete laterale	Punzonatura foro/fessura	Autoestinguente	Si	Flessibile	No
Sezione utilizzabile	7064 mm ²	Con parte superiore	Si	Numero RAL	5012

Caratteristiche Tecniche

Predisposizione separatore SI (2)

Barcode



8056351666312

Cartone

24 MT

0.26x0.26x2.03 [m]

24 [kg]



8055035960449

Pallet

288 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

288 [kg]