

## ECSH10060

### CAN. CABL. SENZA ALOGENI 100X60

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati halogen free > Canalina > Grigio chiaro - tipo s - lamelle 4/6/4



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA **EC** REPRESENTATIVE IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF

UL94  
V2

GWT  
960°

-25°

+90°

CE

RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

#### Norme

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

## Descrizione

Canale da cablaggio prodotto in tecnopolimero privo di alogeni. Autoestinguente secondo le norme UL94 - V2 a 1,6 mm. Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (GWT). Stabilità dimensione compresa tra -25°C e +90°C. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

## Etim

**GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio**

**CLASSE EC000012 - Canalina**

|                                         |                          |                               |        |                                |        |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| <b>Materiale</b>                        | Altro                    | <b>Senza alogeni</b>          | Si     | <b>Colore</b>                  | Grigio |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                | Perforazione sul fondo   | <b>Larghezza</b>              | 100 mm | <b>Altezza</b>                 | 60 mm  |
| <b>Lunghezza</b>                        | 2 m                      | <b>Distanza della fessura</b> | 6 mm   | <b>Larghezza della fessura</b> | 4 mm   |
| <b>esecuzione della parete laterale</b> | Punzonatura foro/fessura | <b>Autoestinguente</b>        | Si     | <b>Flessibile</b>              | No     |
| <b>Sezione utilizzabile</b>             | 5236 mm²                 | <b>Con parte superiore</b>    | Si     | <b>Numero RAL</b>              | 7035   |

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8054320286301

**Cartone**

20 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

12.5 [kg]



8055035960500

**Pallet**

360 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

225 [kg]