

ECSH4060



CAN. CABL. SENZA ALOGENI 40X60

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati halogen free > Canalina > Grigio chiaro - tipo s - lamelle 4/6/4



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1
EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio prodotto in tecnopolimero privo di alogeni. Autoestinguente secondo le norme UL94 - V2 a 1,6 mm. Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (GWT). Stabilità dimensione compresa tra -25°C e +90°C. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	Altro	Senza alogeni	Si	Colore	Grigio
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Larghezza	40 mm	Altezza	60 mm
Lunghezza	2 m	Distanza della fessura	6 mm	Larghezza della fessura	4 mm
esecuzione della parete laterale	Punzonatura foro/fessura	Autoestinguente	Si	Flessibile	No
Sezione utilizzabile	1950 mm ²	Con parte superiore	Si	Numero RAL	7035

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

Canali tipo SH-AH - Analysis Test Report.pdf

Barcode



8054320286219

Cartone

56 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

15.68 [kg]



8055035960593

Pallet

1008 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

282.24 [kg]