elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

ECSH4080

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 40X80

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati halogen free > Canalina > Grigio chiaro - tipo s - lamelle 4/6/4

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF | UL94 V2 | GWT 960° | -25° | +90° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio prodotto in tecnopolimero privo di alogeni. Autoestinguente secondo le norme UL94 - V2 a 1,6 mm. Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (GWT). Stabilità dimensionale compresa tra -25°C e +90°C. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	Altro	**Senza alogeni**	Si	**Colore**	Grigio
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	**Larghezza**	40 mm	**Altezza**	80 mm
Lunghezza	2000 mm	**Diametro**	0 mm	**Distanza della fessura**	6 mm
Larghezza della fessura	4 mm	**esecuzione della parete laterale**	Punzonatura foro/fessura	**Autoestinguente**	Si
Flessibile	No	**Sezione utilizzabile**	2530 mm²	**Con parte superiore**	Si
Numero RAL	7035				

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Canali tipo SH-AH - Analysis Test Report.pdf

Barcode

8054320286202

Cartone

40 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

15.5 [kg]

8055035960609

Pallet

720 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

279 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.