

ECSH8040

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 80X40

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Asolati
halogen free > Canalina > Grigio chiaro - tipo s - lamelle 4/6/4



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF

UL94
V2

GWT
960°

-25°

+90°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

Descrizione

Canale da cablaggio prodotto in tecnopolimero privo di alogeni. Autoestinguente secondo le norme UL94 - V2 a 1,6 mm. Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (GWT). Stabilità dimensione compresa tra -25°C e +90°C. Fondo preforato secondo le norme DIN 43659. Doppia linea di frattura per una facile e rapida rimozione della lamella e dell'intera parete del canale (con attrezzo).

Etim

GRUPPO EG000007 - Canali di cablaggio

CLASSE EC000012 - Canalina

Materiale	Altro	Senza alogeni	Si	Colore	Grigio
Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Larghezza	80 mm	Altezza	40 mm
Lunghezza	2 m	Distanza della fessura	6 mm	Larghezza della fessura	4 mm
esecuzione della parete laterale	Punzonatura foro/fessura	Autoestinguente	Si	Flessibile	No
Sezione utilizzabile	2530 mm²	Con parte superiore	Si	Numero RAL	7035

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8054320286165

Cartone

40 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

18 [kg]



8055035960647

Pallet

720 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

324 [kg]