

## ECTC182050

### TUBO CORR. PVC 33412 Ø20 mm - 50 m



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tc18 - pvc -25°C - 33412 - 750 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Grigio

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

## Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960° (GWT Norma IEC 60695-2-11). Temperatura minima d'esercizio -25° C. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: medio -33412 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Non esente da microfori. Non adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 20 mm

## Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici**

|                                                           |                          |                                                  |                          |                                   |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| Montaggio a incasso                                       | Si                       | Materiale                                        | PVC                      | Senza alogeni                     | No         |
| Colore                                                    | Grigio                   | Numero RAL                                       | 7031                     | Resistente ai raggi UV            | No         |
| Terreno                                                   | No                       | Temperatura d'esercizio                          | -25-60 °C                | Comportamento alla piegatura      | Pieghevole |
| Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 | Medio (classe 3/2 Joule) | Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1 | Medio (classe 3/2 Joule) | Con manicotto                     | No         |
| Esecuzione resistente alla fiamma                         | Si                       | A parete                                         | No                       | Su legno                          | No         |
| Parete forata                                             | No                       | Installazione in calcestruzzo                    | Si                       | Macchine e installazione impianti | No         |
| Adatto per installazione sotterranea (massetto)           | No                       | Installazione all'aperto                         | No                       | Diametro interno                  | 13.4 mm    |
| Diametro esterno                                          | 20 mm                    | Strato interno ultra scorrevole                  | No                       | Con indicazione del contatore     | No         |

## Documentazione disponibile per il download



### Certificazione

OVE\_50017-002-09.pdf



### Certificazione

OVE\_50017-002-10.pdf

## Barcode




8054320285304

### Cartone

50 MT

3.375 [kg]



BAHAGTC182050

### Pallet

3300 MT

222.75 [kg]