

ECTC1840

TUBO CORR. PVC 33412 Ø40 mm - 25 m



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tc18 - pvc -25°C - 33412 - 750 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anormale: fino a 960° (GWT Norma IEC 60695-2-11). Temperatura minima d'esercizio -25° C. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: medio -33412 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Non esente da microfori. Non adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 40 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Montaggio a incasso	Si	Materiale	PVC	Senza alogeni	No
Colore	Grigio	Numero RAL	7031	Resistente ai raggi UV	No
Terreno	No	Temperatura d'esercizio	-25-60 °C	Comportamento alla piegatura	Pieghevole
Con manicotto	No	Esecuzione resistente alla fiamma	Si	A parete	No
Su legno	No	Parete forata	No	Installazione in calcestruzzo	Si
Macchine e installazione impianti	No	Adatto per installazione sotterranea (massetto)	No	Installazione all'aperto	No
Diametro interno	31.2 mm	Diametro esterno	40 mm	Strato interno ultra scorrevole	No
Con indicazione del contatore	No				

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

OVE_50017-002-09.pdf



Certificazione

OVE_50017-002-10.pdf

Barcode




8054320285250

Cartone

25 MT

5.125 [kg]



BAHAGTC1840

Pallet

1000 MT

205 [kg]