elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



ECTG2025B

TUBO RIGIDO PP HF 22431 Ø25 mm - 3 m - BICCHIERATO

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi rigidi > Tg20 - pp - 22431 - 320 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Bicchierato - barra da 3 metri

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF | +90° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

Descrizione

Tubo protettivo rigido realizzato in tecnopolimero halogen free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen secondo le norme EN 61034-1, EN 61034-2. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperatura minima d'esercizio -25°C. Temperatura massima d'esercizio +105° C. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: leggero -22431 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-21.
Diametro esterno nominale 25 mm - bicchierato

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Montaggio a incasso	Si	**Materiale**	Polipropilene (PP)	**Senza alogeni**	Si
Colore	Grigio	**Numero RAL**	7035	**Resistente ai raggi UV**	No
Terreno	No	**Temperatura d'esercizio**	-25 ÷ 105 °C	**Comportamento alla piegatura**	Rigido
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Luce (classe 2/1 Joule)	**Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1**	Luce (classe 2/1 Joule)	**Con manicotto**	Si
Esecuzione resistente alla fiamma	Si	**A parete**	Si	**Su legno**	Si
Parete forata	Si	**Installazione in calcestruzzo**	Si	**Macchine e installazione impianti**	Si
Adatto per installazione sotterranea (massetto)	Si	**Installazione all'aperto**	Si	**Diametro interno**	21.7 mm
Diametro esterno	25 mm	**Strato interno ultra scorrevole**	No	**Con indicazione del contatore**	No

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza Barra 3 m

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Test Report Serie TG20-TG21 Halogen Free-pH-HCl_IMQ.pdf

Barcode

8054320284611

Cartone

60 MT

7.224 [kg]

barcode

8057711598991

Pallet

1440 MT

3x0.61x0.62 [m]

173.376 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.