



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

**EC892136**

## **CAVO MULTIPOLARE H05VV-F3GX1,5 NERO 200 m**

Residenziale > Utility > accessori per cavi elettrici > Cavi  
elettrici > Cavo di alimentazione <1 kv, per installazione mobile  
> H05vv-f in pvc



### **Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

### **Norme**

H05VVF

## **Descrizione**

Cavo multipolare H05VV-F per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio. Previsto dalla norma EN 50575:2014+A1. Utilizzo in locali domestici e uffici. Per applicazioni e apparecchi domestici per servizio ordinario. Sezione 3Gx1,5 mm<sup>2</sup> - Nero - 200 mt

## Etim

**GRUPPO EG000001 - Cavi e conduttori non assemblati**

**CLASSE EC003250 - Cavo di alimentazione <1 kV, per installazione mobile**

|                                                                       |           |                                                                           |         |                                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Armatura                                                              | Senza     | Materiale del rivestimento                                                | PVC     | Specifica materiale mantello                                                   | Altro                 |
| Colore del rivestimento                                               | Nero      | Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2                                | No      | Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)                      | No                    |
| Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)                   | No        | Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B)                       | No      | Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)                            | No                    |
| Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)                   | No        | Senza fumo secondo IEC 61034-2                                            | No      | Senza alogeno secondo IEC 60754-1                                              | No                    |
| Senza alogeni secondo IEC 60754-2                                     | No        | Senza alogeno secondo IEC 60754-3                                         | No      | Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6                                 | Eca                   |
| Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo     | Senza     | Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate | Senza   | Classe di corrosività secondo EN 13501-6                                       | Senza                 |
| Diametro esterno circa                                                | 9.4 mm    | Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida       | 57 mm   | Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento | 57 mm                 |
| Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa | 57 mm     | Max. resistenza alla trazione durante l'installazione                     | 22.5 N  | Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa                                   | 5-60 °C               |
| Peso                                                                  | 109 kg/km | sezione nominale del conduttore                                           | 1.5 mm² | Isolamento filo                                                                | PVC                   |
| Specifica isolamento fili                                             | Altro     | Marcatura filo                                                            | Cifre   | Geometria del cavo                                                             | Tondo                 |
| Materiale del conduttore                                              | Rame      | Superficie conduttore                                                     | Lucido  | Classe del conduttore                                                          | Classe 5 = flessibile |
| Forma del conduttore                                                  | Tondo     | Numero di elementi del trefolo                                            | 3       | Elemento ritorto                                                               | No                    |
| Schermatura tramite elemento ritorto                                  | Senza     | Schermatura su ritorcitura                                                | Senza   | Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2                                   | No                    |
| Temperatura max. amm. del conduttore                                  | 60 °C     | Schermo                                                                   | No      | Filo di continuità                                                             | No                    |
| Guaina protettiva                                                     | PVC       | Con conduttore di protezione                                              | Si      | Organo portante                                                                | Senza                 |
| Protezione dalla torsione                                             | No        | Resistente all'olio secondo IEC 60811-404                                 | No      | Tensione nominale U0                                                           | 500 V                 |
| Tensione nominale U                                                   | 300 V     | Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506                         | No      |                                                                                |                       |

## Barcode



8033954877468

**Singola unità**

1 NR

23 [kg]