

ECTP1232T

TUBO CORR. PP HF 22323 Ø32 mm - 25 m - CON TIRAFILO - ARANCIO



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA
REPRESENTATIVE IMAGE

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tp12 - pp - 22323 - 320 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Arancio - con tirafilo

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF

+90°



RoHS II

MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto autorinveniente a base di polipropilene halogen free secondo le norme EN 50642:2018/A1:2022. Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperatura minima d'esercizio -15 °C, massima +90 °C. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: leggero -22323 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Esente da microfori. Adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 32 mm - con tirafilo

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Montaggio a incasso	Si	Materiale	Polipropilene (PP)	Senza alogeni	Si
Colore	Arancione	Numero RAL	2004	Resistente ai raggi UV	No
Terreno	No	Temperatura d'esercizio	-15-90 °C	Comportamento alla piegatura	Pieghevole, a memoria di forma
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Luce (classe 2/1 Joule)	Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1	Luce (classe 2/1 Joule)	Con manicotto	No
Esecuzione resistente alla fiamma	No	A parete	No	Su legno	No
Parete forata	No	Installazione in calcestruzzo	No	Macchine e installazione impianti	No
Adatto per installazione sotterranea (massetto)	No	Installazione all'aperto	No	Diametro interno	24.7 mm
Diametro esterno	32 mm	Strato interno ultra scorrevole	Si	Con indicazione del contatore	No

Barcode



8054320281931

Cartone

25 MT

0.58x0.58x0.16 [m]

2.41 [kg]



8054320282235

Pallet

1600 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

154.24 [kg]