

## ECTP1250T

### TUBO CORR. PP HF 22323 Ø50 mm - 25 m - CON TIRAFILO - ARANCIO



Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tp12 - pp - 22323 - 320 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Arancio - con tirafilo



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF

+90°



RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

## Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto autorinveniente a base di polipropilene halogen free secondo le norme EN 50642:2018/A1:2022. Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperatura minima d'esercizio -15 °C, massima +90 °C. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: leggero -22323 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Esente da microfori. Adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 50 mm - con tirafilo

## Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici**

|                                                           |                         |                                                  |                         |                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio a incasso                                       | Si                      | Materiale                                        | Polipropilene (PP)      | Senza alogeni                     | Si                             |
| Colore                                                    | Arancione               | Numero RAL                                       | 2004                    | Resistente ai raggi UV            | No                             |
| Terreno                                                   | No                      | Temperatura d'esercizio                          | -15-90 °C               | Comportamento alla piegatura      | Pieghevole, a memoria di forma |
| Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 | Luce (classe 2/1 Joule) | Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1 | Luce (classe 2/1 Joule) | Con manicotto                     | No                             |
| Esecuzione resistente alla fiamma                         | No                      | A parete                                         | No                      | Su legno                          | No                             |
| Parete forata                                             | No                      | Installazione in calcestruzzo                    | No                      | Macchine e installazione impianti | No                             |
| Adatto per installazione sotterranea (massetto)           | No                      | Installazione all'aperto                         | No                      | Diametro interno                  | 39 mm                          |
| Diametro esterno                                          | 50 mm                   | Strato interno ultra scorrevole                  | Si                      | Con indicazione del contatore     | No                             |

## Barcode



8054320281955

**Cartone**

25 MT

0.6x0.6x0.27 [m]

4.345 [kg]



8054320282259

**Pallet**

800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

139.04 [kg]