

EC350C5

CASSETTA DA INCASSO 160X130X70

Contenitori > Da incasso > Scatole di derivazione > 350 - per
pareti in muratura > Scatole derivazione incasso per montaggio
a parete > Fondo arancio



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione da incasso per pareti in muratura. Prodotta in tecnopolimero antiurto halogen free. Completa di coperchio e viti di fissaggio. Coperchio goffrato tinteggiabile. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Prodotta in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40. Dimensioni 160x130x70 mm. Predisposta per 3 scomparti.

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002601 - Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Sezione max. del conduttore	0	Tipo di montaggio	Incassato	Grado di protezione (IP)	IP40
Materiale	Plastica	Senza alogeni	Si	Protezione della superficie	Non trattato
Colore	Arancione	Larghezza	161 mm	Tipologia	Altro
Lunghezza	130 mm	Diametro	0 mm	Esecuzione coperchio	Coperchio a diaframma cieco
Profondità interna	69 mm	Integrità del circuito	Senza	Attrezzatura	Senza
Forma	Rettangolare	Numero di ingressi	15	Inserimento dal retro	Si
Conforme a BS 4662	No	Accoppiabile	No	Coperchio trasparente	No
Bloccaggio del tubo	No	Tipologia costruttiva	Scatola/cassetta di derivazione	Ermetico al vento	No
Per diametro del tubo	Altro	Fissaggio del coperchio	Avvitato	Piombabile	No
Con schermatura	No	Equipaggiato di anello girevole	No	Profondità	0-69 mm
Per numero di inserti apparecchi	0	Fissaggio degli apparecchi	Avvitare	Con viti	Si
Passaggio scatola tramite foro sfondabile	Si	Passaggio scatola tramite membrana di tenuta	No	Passaggio scatola tramite raccordi per tubo	No
Passaggio scatola tramite membrana graduata	No	Bloccaggio tubo opzionale	No	Numero di manicotti in dotazione	0
Numero di poli del morsetto	0	Morsetto fissato in posizione	No	Fissaggio del gancio portalamпада	No
Raccordo	Senza	Applicazione speciale	Senza	Con parete divisoria	No

Caratteristiche Tecniche

Predisposizione scomparti/guide din 3 / -

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8032636760647

Singola unità

1 NR

0.16x0.75x0.19 [m]

0.1717 [kg]



8057711599561

Cartone

60 NR

0.405x0.605x0.55 [m]

10.302 [kg]