

EC350C8

CASSETTA DA INCASSO 392X152X70

Contenitori > Da incasso > Scatole di derivazione > 350 - per pareti in muratura > Scatole derivazione incasso per montaggio a parete > Fondo arancio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | HF | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione da incasso per pareti in muratura. Prodotta in tecnopolimero antiurto halogen free. Completa di coperchio e viti di fissaggio. Coperchio goffrato tinteggiabile. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Prodotta in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima –15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.
Dimensioni 392x152x70 mm
Predisposta per 4 scomparti

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002601 - Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Sezione max. del conduttore	0	**Tipo di montaggio**	Incassato	**Grado di protezione (IP)**	IP40
Materiale	Plastica	**Senza alogeni**	Si	**Protezione della superficie**	Non trattato
Colore	Arancione	**Larghezza**	392 mm	**Tipologia**	Altro
Lunghezza	152 mm	**Diametro**	0 mm	**Esecuzione coperchio**	Coperchio a diaframma cieco
Profondità interna	69 mm	**Integrità del circuito**	Senza	**Attrezzatura**	Senza
Forma	Rettangolare	**Numero di ingressi**	34	**Inserimento dal retro**	Si
Conforme a BS 4662	No	**Accoppiabile**	No	**Coperchio trasparente**	No
Bloccaggio del tubo	No	**Tipologia costruttiva**	Scatola/cassetta di derivazione	**Ermetico al vento**	No
Per diametro del tubo	Altro	**Fissaggio del coperchio**	Avvitato	**Piombabile**	No
Con schermatura	No	**Equipaggiato di anello girevole**	No	**Profondità**	0-69 mm
Per numero di inserti apparecchi	0	**Fissaggio degli apparecchi**	Avvitare	**Con viti**	Si
Passaggio scatola tramite foro sfondabile	Si	**Passaggio scatola tramite membrana di tenuta**	No	**Passaggio scatola tramite raccordi per tubo**	No
Passaggio scatola tramite membrana graduata	No	**Bloccaggio tubo opzionale**	No	**Numero di manicotti in dotazione**	0
Numero di poli del morsetto	0	**Morsetto fissato in posizione**	No	**Fissaggio del gancio portalampada**	No
Raccordo	Senza	**Applicazione speciale**	Senza	**Con parete divisoria**	No

Caratteristiche Tecniche

Predisposizione scomparti/guide din	4 / -

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

Serie 350
IMQ_CA02.01670_
2018.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8032636760678

Singola unità

1 NR

0.185x0.075x0.425 [m]

0.525 [kg]

8057711599592

Cartone

20 NR

0.405x0.605x0.55 [m]

10.5 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.