elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC351C4

COPER.152X100 PER CASS.INCASS0

Contenitori > Da incasso > Scatole di derivazione > 351 - coperchi > Coperchio per scatola incasso

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | HF | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Coperchio di ricambio pper cassetta di derivazione da incasso. Prodotto in tecnopolimero antiurto halogen free. Completo di viti di fissaggio. Coperchio goffrato tinteggiabile. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima –15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.
Dimensioni 176x122 mm
Per cassette C4

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002656 - Coperchio per scatola/cassetta per montaggio a parete/soffitto

Codice RAL (simile)	9001	**Materiale**	Plastica	**Senza alogeni**	Si
Colore	Bianco	**Tipo di fissaggio**	Coperchio per fissaggio a vite	**Larghezza**	176 mm
Profondità	3.2 mm	**Tipologia**	Coperchio a diaframma cieco	**Lunghezza**	122 mm
Diametro	0 mm	**Forma**	Rettangolare	**Piombabile**	No
Con viti	Si	**Per diametro di scatola/cassetta**	0-0 mm	**Per lunghezza scatola/cassetta**	100 mm
Per larghezza scatola/cassetta	152 mm	**Con uscita cavo**	No		

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8032636760715

Singola unità

1 NR

0.0417 [kg]

8059307213370

Cartone

120 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

5.004 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.