

EC400C4RA

CASSETTA DER. A 960 120X80X50

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > 400 - con
passacavi concentrici > Scatole derivazione parete /serie
protetta e stagna > Ip55 - autoestinguente v0



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione con passacavi concentrici in materiale morbido. Prodotta in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV autoestinguente V0 secondo UL94. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anormale fino a 960° C (GWT). Fissaggio coperchio con viti inox. Coppia di serraggio viti 0,8 Nm. Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza. Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali. Fissaggi interni per guide DIN, morsettiere o piastra di fondo. Prodotta in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP55. Dimensioni 120x80x50 mm. 6 ingressi per tubo diametro 25 mm.

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002600 - Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Tensione di isolamento nominale Ui	400 V	Tipo di montaggio	Montaggio a parete/soffitto	Grado di protezione (IP)	IP55
Materiale	Plastica	Senza alogeni	No	Protezione della superficie	Non trattato
Colore	Grigio	Larghezza	120 mm	Profondità	50 mm
Tipologia	Scatola di derivazione	Lunghezza	80 mm	Diametro	0 mm
Temperatura di impiego	-25-70 °	Esecuzione antideflagrante testata	No	Per zona Ex gas	Senza
Per zona Ex polvere	Senza	Esecuzione coperchio	Coperchio a diaframma cieco	Integrità del circuito	Senza
Attrezzatura	Senza	Forma	Rettangolare	Numero di ingressi	6
Inserimento dal retro	No	Coperchio trasparente	No	Collegabile	No
Per diametro del tubo	25 mm	Installazione nel terreno	No	Montaggio sott'acqua	No
Tipo di passaggio nella scatola	Membrana graduata ritagliabile	Fissaggio del coperchio	Avvitato	Colabile	No
Massa colabile in dotazione	No	Piombabile	No	Con schermatura	No
Resistente alle intemperie	Si				

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8032636761071

Singola unità

1 NR

0.1556 [kg]



8059307213455

Cartone

90 NR

0.605x0.4x0.36 [m]

14.004 [kg]