EC400C8

CASSETTA DERIV. 300X220X120

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > 400 - con passacavi concentrici > Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna > Ip55

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP55 | IK08 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione con passacavi concentrici in materiale morbido. Prodotta in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fissaggio coperchio con viti in poliammide. Coppia di serraggio viti 3,0 Nm. Coperchio incernierato sul lato lungo. Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza. Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali. Fissaggi interni per guide DIN, morsettiere o piastra di fondo. Prodotta in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima –5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP55.
Dimensioni 300x220x120 mm
12 ingressi per tubo diametro 32 mm

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002600 - Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Tensione di isolamento nominale Ui	400 V	**Tipo di montaggio**	Montaggio a parete/soffitto	**Grado di protezione (IP)**	IP55
Materiale	Plastica	**Senza alogeni**	No	**Protezione della superficie**	Non trattato
Colore	Grigio	**Larghezza**	300 mm	**Profondità**	120 mm
Tipologia	Scatola di derivazione	**Lunghezza**	220 mm	**Diametro**	0 mm
Temperatura di impiego	-25-70 °	**Esecuzione antideflagrante testata**	No	**Per zona Ex gas**	Non presente
Per zona Ex polvere	Non presente	**Esecuzione coperchio**	Coperchio a diaframma cieco	**Integrità del circuito**	Non presente
Attrezzatura	Non presente	**Forma**	Rettangolare	**Numero di ingressi**	12
Inserimento dal retro	No	**Coperchio trasparente**	No	**Collegabile**	No
Per diametro del tubo	32 mm	**Installazione nel terreno**	No	**Montaggio sott'acqua**	No
Tipo di passaggio nella scatola	Membrana graduata ritagliabile	**Fissaggio del coperchio**	Avvitato	**Colabile**	No
Massa colabile in dotazione	No	**Piombabile**	No	**Con schermatura**	No
Resistente alle intemperie	Si				

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

Serie 400 IP55 IMQ EM520_2018.pdf

Disegni

EC400C8_2026.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8032636761149
Singola unità
1 NR
1.1667 [kg]

8057711599790
Cartone
6 NR
0.605x0.4x0.35 [m]
7.0002 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.