

EC400C8A

CASSETTA DER.A 960 300X220X120

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > 400 - con passacavi concentrici > Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna > Ip55 - autoestinguente v0



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione con passacavi concentrici in materiale morbido. Prodotta in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV autoestinguente V0 secondo UL94. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 960° C (GWT). Fissaggio coperchio con viti in poliammide. Coppia di serraggio viti 3,0 Nm. Coperchio incernierato sul lato lungo. Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza. Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali. Fissaggi interni per guide DIN, morsettiere o piastra di fondo. Prodotta in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP55. Dimensioni 300x220x120 mm
12 ingressi per tubo diametro 32 mm

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002600 - Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| Tensione di isolamento nominale Ui | 400 V | Tipo di montaggio | Montaggio a parete/soffitto | Grado di protezione (IP) | IP55 |
| Materiale | Plastica | Senza alogeni | No | Protezione della superficie | Non trattato |
| Colore | Grigio | Larghezza | 300 mm | Profondità | 120 mm |
| Tipologia | Scatola di derivazione | Lunghezza | 220 mm | Diametro | 0 mm |
| Temperatura di impiego | -25-70 ° | Esecuzione antideflagrante testata | No | Per zona Ex gas | Senza |
| Per zona Ex polvere | Senza | Esecuzione coperchio | Coperchio a diaframma cieco | Integrità del circuito | Senza |
| Attrezzatura | Senza | Forma | Rettangolare | Numero di ingressi | 12 |
| Inserimento dal retro | No | Coperchio trasparente | No | Collegabile | No |
| Per diametro del tubo | 32 mm | Installazione nel terreno | No | Montaggio sott'acqua | No |
| Tipo di passaggio nella scatola | Membrana graduata ritagliabile | Fissaggio del coperchio | Avvitato | Colabile | No |
| Massa colabile in dotazione | No | Piombabile | No | Con schermatura | No |
| Resistente alle intemperie | Si | | | | |

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8032636761156

Singola unità

1 NR

1.1667 [kg]



8059307213493

Cartone

6 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

7.0002 [kg]