

EC410C3

CASSETTA DERIV. 80X80X40 IP44

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > 410 - pareti lisce > Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna > Ip56 - halogen free



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione con pareti lisce e fori predisposti. Prodotta in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio a pressione con chiusura a scatto, montaggio senza attrezzi. Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali. Filettatura centrale posteriore per fissaggio a parete con tasselli filettati. Prodotta in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP44.

Dimensioni 80x80x40 mm
6 ingressi per tubo diametro 20 mm

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002600 - Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Tensione di isolamento nominale Ui	400 V	Tipo di montaggio	Montaggio a parete/soffitto	Grado di protezione (IP)	IP44
Materiale	Plastica	Senza alogeni	Si	Protezione della superficie	Non trattato
Colore	Grigio	Larghezza	80 mm	Profondità	40 mm
Tipologia	Scatola di derivazione	Lunghezza	80 mm	Diametro	0 mm
Temperatura di impiego	-25-70 °C	Esecuzione antideflagrante testata	No	Per zona Ex gas	Senza
Per zona Ex polvere	Senza	Esecuzione coperchio	Coperchio a diaframma cieco	Integrità del circuito	Senza
Attrezzatura	Senza	Forma	Quadrato	Numero di ingressi	6
Inserimento dal retro	No	Coperchio trasparente	No	Collegabile	No
Per diametro del tubo	20 mm	Installazione nel terreno	No	Montaggio sott'acqua	No
Tipo di passaggio nella scatola	Prestampaggio in rilievo	Fissaggio del coperchio	Da fissare a scatto	Colabile	Si
Massa colabile in dotazione	No	Piombabile	No	Con schermatura	No
Resistente alle intemperie	Si				

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8050880881475

Pack

5 NR

0.3185 [kg]



8057711590131

Cartone

150 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

9.555 [kg]