EC410C5

CASSETTA STAGNA 150X110X70

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > 410 - pareti lisce > Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna > Ip56 - halogen free

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP56 | IK08 | GWT 650° | HF | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione con pareti lisce. Prodotta in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fissaggio coperchio con viti inox. Coppia di serraggio viti 0,8 Nm. Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza. Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali. Fissaggi interni per guide DIN, morsettiere o piastra di fondo. Prodotta in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima –5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP56.
Dimensioni 150x110x70 mm

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002600 - Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Tensione di isolamento nominale Ui	400 V	**Tipo di montaggio**	Montaggio a parete/soffitto	**Grado di protezione (IP)**	IP56
Materiale	Plastica	**Senza alogeni**	Si	**Protezione della superficie**	Non trattato
Colore	Grigio	**Larghezza**	150 mm	**Profondità**	70 mm
Tipologia	Scatola di derivazione	**Lunghezza**	110 mm	**Diametro**	0 mm
Temperatura di impiego	-25-70 °C	**Esecuzione antideflagrante testata**	No	**Per zona Ex gas**	Non presente
Per zona Ex polvere	Non presente	**Esecuzione coperchio**	Coperchio a diaframma cieco	**Integrità del circuito**	Non presente
Attrezzatura	Non presente	**Forma**	Rettangolare	**Numero di ingressi**	0
Inserimento dal retro	No	**Coperchio trasparente**	No	**Collegabile**	No
Per diametro del tubo	Altro	**Installazione nel terreno**	No	**Montaggio sott'acqua**	No
Tipo di passaggio nella scatola	Non presente	**Fissaggio del coperchio**	Avvitato	**Colabile**	Si
Massa colabile in dotazione	No	**Piombabile**	No	**Con schermatura**	No
Resistente alle intemperie	Si				

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

Serie 400 IP56 IMQ_EI884_2018.pdf

Disegni

EC410C5_2026.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8032636761408
Singola unità
1 NR
0.231 [kg]

8057711599844
Cartone
42 NR
0.605x0.4x0.35 [m]
9.702 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.