elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

EC493C6

CASSETTA STAGNA PRETRANCIATA M.- 200x150x85-IP67-VITI PLASTICHE 1/4 DI GIRO

Contenitori > Da parete > Scatole di derivazione > 49 - 1/4 giro > Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna > Pretranciata - ip67 - halogen free

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP67 | GWT 650° | HF | IK08 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Cassetta di derivazione con pareti pretranciate metriche. Prodotta in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fissaggio coperchio con viti in poliammide a 1/4 di giro piombabili su due lati. Sistema di ancoraggio del coperchio anti caduta. Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza. Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali. Fissaggi interni per guide DIN, morsettiere o piastra di fondo. Prodotta in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima –5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP55.
Dimensioni 200x150x85 mm
10 ingressi M20/25/32

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002600 - Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V	**Tipo di montaggio**	Montaggio a parete/soffitto	**Grado di protezione (IP)**	IP67
Materiale	Plastica	**Senza alogeni**	Si	**Protezione della superficie**	Non trattato
Colore	Grigio	**Larghezza**	200 mm	**Profondità**	85 mm
Tipologia	Scatola di derivazione	**Lunghezza**	150 mm	**Diametro**	0 mm
Temperatura di impiego	-25-70 °C	**Esecuzione antideflagrante testata**	No	**Per zona Ex gas**	Senza
Per zona Ex polvere	Senza	**Esecuzione coperchio**	Coperchio a diaframma cieco	**Integrità del circuito**	Senza
Attrezzatura	Senza	**Forma**	Rettangolare	**Numero di ingressi**	10
Inserimento dal retro	No	**Coperchio trasparente**	No	**Collegabile**	No
Per diametro del tubo	32 mm	**Installazione nel terreno**	No	**Montaggio sott'acqua**	No
Tipo di passaggio nella scatola	Prestampaggio in rilievo	**Fissaggio del coperchio**	Altro	**Colabile**	Si
Massa colabile in dotazione	No	**Piombabile**	Si	**Con schermatura**	No
Resistente alle intemperie	Si				

Documentazione disponibile per il download

Brochure

Serie 49 - Scatole di derivazione IP 67, 1/4 di giro

Barcode

8050507875740

Singola unità

1 NR

0.3705 [kg]

8050507876044

Cartone

28 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

10.374 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.