elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



EC62054E

CENTR. PARETE IP65 54 MOD.+EQ

Contenitori > Da parete > Centralini > 620 - ip65 con portella trasparente > Quadro di distribuzione piccolo > Grigio - equipaggiato

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con doppi inserti scorrevoli a molla. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio:minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65.
Dimensioni esterne 400x600x140 mm
54 moduli DIN (3x18)
8 morsettiere 6x10 mm - 12 fori
Potenza dissipabile 64 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	A parete	**Grado di protezione (IP)**	IP65	**Numero moduli DIN**	54
Colore	Grigio	**Larghezza**	400 mm	**Altezza**	600 mm
Profondità	140 mm	**Numero RAL**	7035	**Resistente ai raggi UV**	Si
Tipo di copertura	Porta	**Esecuzione coperchio**	Con taglio	**Tipo di porta**	Singolo
Coperchio/porta trasparente	Si	**Con serratura**	No	**Profondità interna**	140 mm
Numero di file	3	**Possibilità di applicazione**	No	**Materiale del corpo**	Plastica
Con piastra di montaggio	No	**Segnale di passaggio porta**	No	**Tipo di chiusura**	Altro
Morsettiera di terra	Si	**Morsettiera neutra**	Si	**Barra DIN**	Si
Esecuzione EMC	No				

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	400x600x140 mm	**Equipaggiamento supporti**	2	**Morsettiere/fori**	8x12
Potenza dissipabile	64 W	**Tipo_Morsettiera**	2x16 + 10x10 mm²		

Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni

Istruzioni 620_0423.pdf



Certificazione

Serie 620 IMQ_CA02.00788_ 2018.pdf

Disegni

EC62054_2025.pdf

Barcode

8053676572304

Singola unità

1 NR

5.49 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.