EC625013

QUADRO GRP OBLO'435x505x215 mm 54 MODULI (3X18) - 3ª DIMENSIONE

Contenitori > Da parete > Quadri stagni in poliestere > Quadri > Cabinet di distribuzione > Portella trasparente

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP66 | GWT 960° | UL94 V0 | UV | IK10 | HF | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 62208

Descrizione

Quadro di distribuzione da parete. Prodotto in poliestere termoindurente rinforzato con fibre di vetro. Halogen Free. Autoestinguente V0 secondo UL-94. Oblo' in policarbonato trasparente. Resistente ai raggi UV. Grado di resistenza all'urto IK10. Resistenza al calore anomalo fino a 960° C (GWT). Temperature durante l'installazione: minima –25°C, massima +60°C.
Tensione d'impiego nominale 1000 VAC, 1500 VDC, utilizzabile in ambito fotovoltaico. Doppio isolamento. Possibilità di installare interruttori con altezze di 48-75-102 mm con guide DIN regolabili in altezza. Porta reversibile apribile oltre 180° con perni metallici in acciaio inox. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Prodotto in conformità alla norma EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019, IEC60754-3:2018. Grado di protezione IP66.
Dimensioni esterne 435x505x215 mm
54 moduli (3x18) passo 150 mm

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000011 - Sistemi di armadi elettrici

CLASSE EC000261 - Cabinet di distribuzione

Grado di protezione (IP)	IP66	**Materiale**	Altro	**Qualità del materiale**	GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Tipo di finitura superficiale	Non trattato	**Colore**	Grigio	**Resistenza agli urti**	IK10
Larghezza	435 mm	**Altezza**	505 mm	**Profondità**	215 mm
Con parte superiore	Si	**Numero RAL**	7035	**Con piastra di montaggio**	No
Prestampaggi in rilievo	No	**Esecuzione EMC**	No	**Adatto per montaggio a parete**	Si
Accoppiabile	Si	**Piastra di montaggio a profondità regolabile**	Si	**Incasso a parete**	No
Fissaggio al palo	Si	**Con porta**	Si	**Numero di porte**	1
Con porta di visione	Si	**Con porta di ventilazione**	No	**Con porta posteriore**	No
Numero di serrature	2	**Coperchio trasparente**	No	**Adatto per installazione esterna**	Si
Tetto inclinato	No	**Numero di aperture per connettori**	0	**Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890**	53 W
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208	35 kg				

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni

Istruzioni_625_0423.pdf

Certificazione

MI22-0079305-01a - ELETTROCANALI SPA - HCl_1 - TR_625.pdf

Certificazione

MI22-0079305-01b - ELETTROCANALI SPA - pH - TR_625.pdf

Certificazione

MI22-0079305-01c - ELETTROCANALI SPA - HCl_3 - TR_625.pdf

Certificazione

MI22-0079343-01_TR_625.pdf

Certificazione

Serie 625 IMQ_CA02.06897_2024.pdf

Brochure

Quadri in Poliestere

Brochure

Quadri Poliestere_ENG.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8053676570430

Singola unità

1 NR

6.4 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.