

EC625014



**QUADRO GRP OBLO'435x655x215 mm
72 MODULI (4X18) - 4^a DIMENSIONE**

Contenitori > Da parete > Quadri stagni in poliestere > Quadri >
Cabinet di distribuzione > Portella trasparente



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 62208

Descrizione

Quadro di distribuzione da parete. Prodotto in poliestere termoindurente rinforzato con fibre di vetro. Halogen Free. Autoestinguente V0 secondo UL-94. Oblo' in policarbonato trasparente. Resistente ai raggi UV. Grado di resistenza all'urto IK10. Resistenza al calore anomalo fino a 960° C (GWT). Temperature durante l'installazione: minima -25°C, massima +60°C.

Tensione d'impiego nominale 1000 VAC, 1500 VDC, utilizzabile in ambito fotovoltaico. Doppio isolamento. Possibilità di installare interruttori con altezze di 48-75-102 mm con guide DIN regolabili in altezza. Porta reversibile apribile oltre 180° con perni metallici in acciaio inox. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Prodotto in conformità alla norma EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019, IEC60754-3:2018. Grado di protezione IP66.

Dimensioni esterne 435x625x215 mm
72 moduli (4x18) passo 150 mm

Etim

GRUPPO EG000011 - Sistemi di armadi elettrici

CLASSE EC000261 - Cabinet di distribuzione

Grado di protezione (IP)	IP66	Materiale	Altro	Qualità del materiale	GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Tipo di finitura superficiale	Non trattato	Colore	Grigio	Resistenza agli urti	IK10
Larghezza	435 mm	Altezza	655 mm	Profondità	215 mm
Con parte superiore	Si	Numero RAL	7035	Con piastra di montaggio	No
Prestampaggi in rilievo	No	Esecuzione EMC	No	Adatto per montaggio a parete	Si
Accoppiabile	Si	Piastra di montaggio a profondità regolabile	Si	Incasso a parete	No
Fissaggio al palo	Si	Con porta	Si	Numero di porte	1
Con porta di visione	Si	Con porta di ventilazione	No	Con porta posteriore	No
Numero di serrature	2	Coperchio trasparente	No	Adatto per installazione esterna	Si
Tetto inclinato	No	Numero di aperture per connettori	0	Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890	56 W
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208	50 kg				

Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni

Istruzioni_625_042 3.pdf



Certificazione

MI22-0079305-01a
- ELETTRORCANALI
SPA - HCI_1 -
TR_625.pdf



Certificazione

MI22-0079305-01b
- ELETTRORCANALI
SPA - pH -
TR_625.pdf



Certificazione

MI22-0079305-01c
- ELETTRORCANALI
SPA - HCI_3 -
TR_625.pdf



Certificazione

MI22-0079343-01
TR_625.pdf



Certificazione

Serie 625
IMQ_CA02.06897_2024.pdf



Brochure

Quadri in Poliestere



Brochure

Quadri Poliestere_ENG.pdf

Barcode



8053676570447

Singola unità

1 NR

7.3 [kg]