elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC63004B

CENTR. INCASSO IP40 4 MOD. BIANCO

Contenitori > Da incasso > Centralini > 630 - per pareti in muratura > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella trasparente

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti in muratura. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –15°C, massima +60°C.
Grado di protezione IP40.
Dimensioni esterne 154x160 mm
Profondità fondo 80 mm
4 moduli DIN
Potenza dissipabile 9 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	Incassato	**Grado di protezione (IP)**	IP40	**Numero moduli DIN**	4
Profondità di incasso	80 mm	**Colore**	Bianco	**Larghezza**	154 mm
Altezza	160 mm	**Profondità**	100 mm	**Altezza della parte incassata**	80 mm
Numero RAL	9001	**Tipo di copertura**	Porta	**Tipo di porta**	Singolo
Coperchio/porta trasparente	Si	**Con serratura**	No	**Profondità interna**	80 mm
Numero di file	1	**Possibilità di applicazione**	No	**Materiale del corpo**	Plastica
Con piastra di montaggio	No	**Tipo di chiusura**	Altro	**Morsettiera di terra**	No
Morsettiera neutra	No	**Barra DIN**	Si	**Esecuzione EMC**	No

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	154x160x80 mm	**Potenza dissipabile (watt) en 60670-24**	9

Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni

Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf

Certificazione

Serie 630 IMQ_CA02.01745_2020.pdf

Barcode

8032636763198

Singola unità

1 NR

0.165x0.175x0.105 [m]

0.5 [kg]

8059307210218

Cartone

20 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

10 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.