



EC63072B

CENTR. INCASSO IP40 72 MOD.BCO

Contenitori > Da incasso > Centralini > 630 - per pareti in muratura > Quadro di distribuzione piccolo > Bianco - portella trasparente



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino da incasso per pareti in muratura. Fondo prodotto in tecnopolimero antiurto a bassa emissione di fumi. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con inserti scorrevoli a molla. Cornice esterna e portello in materiale extralucido. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile per un perfetto allineamento orizzontale. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima - 15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 430x618 mm

Passo finestre / guide DIN regolabile 150-175-200 mm

Profondità fondo 95 mm

72 moduli DIN (4x18)

Potenza dissipabile 90 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	Incassato	Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	72
Profondità di incasso	95 mm	Colore	Bianco	Larghezza	450 mm
Altezza	853 mm	Profondità	119 mm	Altezza della parte incassata	95 mm
Numero RAL	9001	Tipo di copertura	Porta	Tipo di porta	Doppio
Coperchio/porta trasparente	Si	Con serratura	No	Profondità interna	95 mm
Numero di file	4	Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica
Con piastra di montaggio	No	Tipo di chiusura	Altro	Morsettiera di terra	No
Morsettiera neutra	No	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 450x853x95 mm **Potenza dissipabile (watt) en 60670-24** 90

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni 630-635_0125_0125.pdf

Certificazione



Serie 630
IMQ_CA02.01745_2020.pdf

Barcode



8033576778396

Singola unità

1 NR

0.9x0.47x0.165 [m]

6.5 [kg]