

EC660322M

**INTERRUTTORE ROT.VO DA PARETE
MAN/MNV GRIGIO/NERO 32A 2P**



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Industriale > Interruttori rotativi > Interruttori sezionatori rotativi
> Manovra > Sezionatore > Sezionatore

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65

IK08

GWT
650°



RoHS II



MADE
IN
ITALY

Norme

IEC947-3 EN60947-3 UL508

Descrizione

Interruttore di manovra sezionatore. Manopola grigio/nera. Cassetta in tecnopolimero ABS termoresistente antiurto senza alogeni. Manopola lucchettabile (3 lucchetti), blocco coperchio in posizione "ON", angolo di manovra 90°. Tensione nominale d'impiego Ue: 690V, tensione nominale d'isolamento Ui: 690V, 50/60 Hz. Durabilità meccanica 120 cicli ora: 100.000 cicli. Con morsetti passanti di terra e neutro. Predisposizione ingresso tubi Ø 20 o 25 mm per 16/20/32/40A, 25 o 32 mm per 63/80/100A. Resistenza al calore anomalo: fino a 650 °C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11). Prodotti conformi alla norme IEC947-3, EN60947-3, UL508. Doppio isolamento con tappi copriviti di fissaggio in dotazione. Dimensioni 155x115x105 mm.
2 Poli - 32A

Etim

GRUPPO EG000017 - Apparecchi elettrici a bassa tensione

CLASSE EC000216 - Sezionatore

Numero di poli	2	Larghezza	115 mm	Altezza	155 mm
Profondità	105 mm	Esecuzione come interruttore principale	No	Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Si
Esecuzione come interruttore di sicurezza	No	Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	No	Esecuzione come invertitore	No
Numero di interruttori	1	Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC	690 V	Tensione d'esercizio nominale	230-690 V
Corrente nominale permanente Iu	32 A	Corrente nominale permanente a AC-23, 400V	32 A	Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V	32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V	15 kW	Resistenza a corrente di breve durata Icw	400 A	Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V	18.5 kW
Potenza di interruzione a 400 V	18.5 kW	Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq	10 kA	Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi	0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto	0	Numero di contatti ausiliari, di scambio	0	Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No	Sganciatore di tensione opzionale	No	Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Apparecchio completo nell'alloggiamento
Adatto per fissaggio a pavimento	No	Adatto per fissaggio frontale a 4 fori	Si	Adatto per fissaggio frontale centrale	No
Adatto per montaggio distributore	No	Adatto per costruzione intermedia	No	Colore dell'elemento di azionamento	Nero
Tipologia di azionamento	Manopola	Bloccabile	Si	Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Serracavo
Con cablaggio preconfezionato	No	Grado di protezione (IP), lato frontale	IP65		

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 155x155x105

Barcode



8053676575565

Singola unità

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.5 [kg]



8059307215121

Cartone

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

12 [kg]