

EC661003M

**INTERRUTTORE ROT.VO DA PARETE
MAN/MNV GRIGIO/NERO 100A 3P**



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE IMAGE

Industriale > Interruttori rotativi > Interruttori sezionatori rotativi
> Manovra > Sezionatore > Sezionatore

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

IEC947-3 EN60947-3 UL508

Descrizione

Interruttore di manovra sezionatore. Manopola grigio/nera. Cassetta in tecnopolimero ABS termoresistente antiurto senza alogeni. Manopola lucchettabile (3 lucchetti), blocco coperchio in posizione "ON", angolo di manovra 90°. Tensione nominale d'impiego Ue: 690V, tensione nominale d'isolamento Ui: 690V, 50/60 Hz. Durabilità meccanica 120 cicli ora: 100.000 cicli. Con morsetti passanti di terra e neutro. Predisposizione ingresso tubi Ø 20 o 25 mm per 16/20/32/40A, 25 o 32 mm per 63/80/100A. Resistenza al calore anomalo: fino a 650 °C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11). Prodotti conformi alla norme IEC947-3, EN60947-3, UL508. Doppio isolamento con tappi copriviti di fissaggio in dotazione. Dimensioni 205x155x125 mm.
3 Poli - 100A

Etim

GRUPPO EG000017 - Apparecchi elettrici a bassa tensione

CLASSE EC000216 - Sezionatore

Numero di poli	3	Larghezza	155 mm	Altezza	205 mm
Profondità	125 mm	Esecuzione come interruttore principale	No	Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Si
Esecuzione come interruttore di sicurezza	No	Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	No	Esecuzione come invertitore	No
Numero di interruttori	1	Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC	690 V	Tensione d'esercizio nominale	230-690 V
Corrente nominale permanente Iu	100 A	Corrente nominale permanente a AC-23, 400V	67 A	Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V	100 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V	30 kW	Resistenza a corrente di breve durata Icw	1500 A	Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V	37 kW
Potenza di interruzione a 400 V	37 kW	Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq	10 kA	Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi	0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto	0	Numero di contatti ausiliari, di scambio	0	Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No	Sganciatore di tensione opzionale	No	Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Apparecchio completo nell'alloggiamento
Adatto per fissaggio a pavimento	No	Adatto per fissaggio frontale a 4 fori	Si	Adatto per fissaggio frontale centrale	No
Adatto per montaggio distributore	No	Adatto per costruzione intermedia	No	Colore dell'elemento di azionamento	Nero
Tipologia di azionamento	Manopola	Bloccabile	Si	Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Serracavo
Con cablaggio preconfezionato	No	Grado di protezione (IP), lato frontale	IP65		

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 205x155x125

Barcode



8053676575794

Singola unità

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.935 [kg]



8059307215473

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

9.35 [kg]