

EC690714-3

**MOLTIPLICATORE 3 USCITE C/CAVO
PR/SP 16A 2P+T IP67 3 m CAVO**



Industriale > Prese-spine > Moltiplicatori e adattori >
Moltiplicatori > Combinazione prese cee (iec 60309) > 3 uscite
- spina 16a - con cavo

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 60309-1 EN 60309-2

Descrizione

Moltiplicatore industriale 3 uscite EN 60309. Con cavo H07RN-F. Grado di protezione IP67. Solo per uso mobile e temporaneo. Non utilizzabile in luoghi con pericolo di esplosione o incendio. Disconnettere sempre dall'alimentazione quando non utilizzato. 2P+T 200-250V~ 16A 6h 3 mt cavo 3x2,5

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC000379 - Combinazione prese CEE (IEC 60309)

Grado di protezione (IP)	IP67	Colore	Grigio	Materiale del corpo	Plastica
Materiale di contatto	CuZn	Trattamento superficiale	Non trattato	Esecuzione militare	No
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Tipo di collegamento alla rete	CEE 16 A
Lunghezza del cavo	3 m	Protezione	Senza	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0
Presa CEE - 16 A	3x16 A 3p 230 V	Presa CEE - 32 A	Senza	Presa CEE - 63 A	Senza
Presa CEE - 125 A	Senza	Altri elementi installati e/o spazi vuoti	0	Interruttore differenziale	Senza
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)	0	Alimentazione/possibilità di collegamento	Cavo di alimentazione con presa	Numero di poli collegamento alla rete	3
Manipolazione	Portatile				

Barcode



8053676570973

Singola unità

1 NR

0.44x0.21x0.1 [m]

1.5 [kg]