EC6992325

AVVOLGICAVO 4 P 4X3P 30 m CAVO H07RN-F 4X2,5 IP44

Industriale > Avvolgicavi e prolunghe > Avvolgicavi e prolunghe > Avvolgicavi > Avvolgicavo > 4 prese - 30 metri cavo h07rn-f

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP44 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61242 EN 61316

Descrizione

Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato. Maniglia di trasporto in materiale morbido. Tensione nominale 230/400V~ - 50 Hz. Tensione d'isolamento 500/690V~. Tamburo con sistema di freno automatico ferma cavo antistrappo. Disgiuntore termico >55 °C ripristinabile. Maniglia per il riavvolgimento del cavo. Diametro tamburo 400 mm. Dimensioni 255x430x520 mm.
4 Prese CEE 16A 3P+T 380V~ IP44
Cavo H07RN-F - 4x2,5 - 30 mt
Spina CEE 16A 3P+T 380V~ IP44

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG020002 - Accessori per utensili elettrici

CLASSE EC000191 - Avvolgicavo

Grado di protezione (IP)	IP44	**Colore**	Grigio	**Tipo di fissaggio**	Senza
Materiale del corpo	Plastica	**Numero di fili**	4	**Attrezzatura del cavo**	H07RN-F
Sezione del filo	2.5 mm²	**Numero di prese CEE (IEC 60309)**	4	**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)**	0
Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363	0	**Numero di prese secondo lo standard britannico**	0	**Numero delle prese tipo P11 (Italia)**	0
Numero di Prese tipo P17 (Italia)	0	**Numero di prese Tipo P30 (Italia)**	0	**Numero di prese multistandard universali**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	**Tipo di collegamento alla rete**	CEE	**Lunghezza del cavo**	30 m
Con telaio portante	Si	**Avvolgimento automatico del cavo**	No	**Con protezione da sovraccarico termico**	Si
Con arresto	No	**Con torcia**	No	**Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica**	No
Avvolgicavo per la messa a terra	No	**Protezione**	Disgiuntore		

Caratteristiche Tecniche

Potenza cavo arrotolato	4.5 kW	**Potenza cavo svolto**	11.0 kW	**Prese 2P+T**	-
Prese 3P+N+T	-	**Prese 3P+T**	4	**Spina en 60309 16A**	3P+T

Barcode

8033576779744

Singola unità

1 NR

0.43x0.255x0.54 [m]

12 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.