elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



EC74125

RACCORDO TUBO-SCATOLA IP67 Ø25 mm - GRIGIO - SECURITY

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Security system - raccordi ip67 > Raccordo tubo-scatola

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP67 | HF | GWT 850° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Raccordo per la connessione tra un tubo e una scatola di derivazione realizzato in tecnopolimeri antiurto costampati a bassa emissione di fumi. Grado di protezione IP67. Grado di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 850 °C. Filetto passo metrico 1,5 mm, Fornito con guarnizione e controdado di fissaggio montati. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.
Diametro 25 mm - Lunghezza 54 mm - lunghezza filetto 13 mm

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002326 - Raccordo tubo o cavo a scatola

Per diametro cavo	25-25 mm	**Adatto per scatola da incasso**	No	**Adatto per scatola di derivazione**	Si
Adatto per scatola di giunzione	Si	**Adatto per telaio di ampliamento**	No	**Per diametro del tubo**	25 mm
Numero di entrate tubi	1				

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza	54 mm	**Lunghezza filetto**	13 mm

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Raccordi Security System_2023.pdf

Barcode

8050880883882

Pack

10 NR

0.164 [kg]

8057711591572

Cartone

200 NR

0.295x0.39x0.21 [m]

3.28 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.