

**EC74250**

**RACCORDO TUBO-GUAINA IP67 Ø50 mm - GRIGIO - SECURITY**

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Security system - raccordi ip67 > Connettore per guaine



**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

|      |    |          |      |    |         |  |               |
|------|----|----------|------|----|---------|--|---------------|
| IP67 | HF | GWT 850° | IK07 | CE | RoHS II |  | MADE IN ITALY |
|------|----|----------|------|----|---------|--|---------------|

**Norme**

EN 61386-1 EN 61386-21

**Descrizione**

Raccordo per la connessione tra un tubo e una guaina spiralata con identico diametro realizzato in tecnopolimeri antiurto costampati a bassa emissione di fumi. Grado di protezione IP67. Grado di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 850 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21. Diametro 50 mm

**Etim**

**GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili**

**CLASSE EC001172 - Connettore per guaine**

|                          |          |           |          |                        |          |
|--------------------------|----------|-----------|----------|------------------------|----------|
| Grado di protezione (IP) | IP67     | Materiale | Plastica | Qualità del materiale  | Altro    |
| Colore                   | Grigio   | Tipologia | Diritto  | Temperatura di impiego | -5-60 °C |
| Dimensione nominale      | 50-50 mm |           |          |                        |          |

**Documentazione disponibile per il download**



## Barcode



8050880883974

**Pack**

5 NR

0.244 [kg]



8057711591664

**Cartone**

40 NR

0.295x0.39x0.21 [m]

1.952 [kg]