

EC74350

CURVA 90° IP67 Ø50 mm - GRIGIA - SECURITY

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Security system - raccordi ip67 > Curva per tubi rigidi



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP67	HF	GWT 850°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	----	-------------	------	----	---------	--	---------------------

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Curva a 90° per la connessione tra due tubi con identico diametro realizzata in tecnopolimeri antiurto costampati a bassa emissione di fumi. Grado di protezione IP67. Grado di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 850 °C. Prodotta in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21. Diametro 50 mm - raggio di curvatura 150 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC000936 - Curva per tubi rigidi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Polietilene (PE)	Senza alogeni	Si
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Tipologia	A innesto
Diametro	50 mm	Flessibile	No	Resistente ai raggi UV	Si
Qualità del rivestimento superficiale	Non rivestito	Superficie lucidata	No	Superficie spazzolata	No
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Senza	Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	Per diametro del tubo nominale	50 mm
Con manicotto	Si	In due parti	No	Con coperchio e apertura per l'ispezione	No
Raggio curvatura	150 mm	Angolo del gomito	90 °		

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8050880884032

Pack

5 NR

0.6235 [kg]



8057711591725

Cartone

15 NR

0.295x0.39x0.21 [m]

1.8705 [kg]