

EC75232

**RACCORDO TUBO-GUAINA IP65 Ø32-
25 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM**



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi >
Speed system - raccordi ip65 > Connettore per guaine > Tubo
guaina diverso diametro (guaina-tubo) - ip65

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	---------------------

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Raccordo per la connessione tra un tubo e una guaina spiralata con diverso diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.
Diametro tubo 32 mm - Diametro guaina 25 mm

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001172 - Connettore per guaine

Grado di protezione (IP)	IP65	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Altro
Colore	Grigio	Tipologia	Diritto	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Dimensione nominale	25-32 mm				

Barcode



8050507872121

Pack

10 NR

0.34 [kg]



8050507872138

Cartone

100 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.4 [kg]