

**EC75432**

**RACCORDO TUBO-GUAINA IP65 Ø32-32 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM**

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Speed system - raccordi ip65 > Connettore per guaine > Tubo guaina pari diametro - ip65



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IP65

UL94  
V0

GWT  
960°

IK07



RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

**Norme**

EN 61386-1 EN 61386-21

**Descrizione**

Raccordo per la connessione tra un tubo e una guaina spiralata di identico diametro realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotto in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.  
Diametro tubo 32 mm - Diametro guaina 32 mm

**Etim**

**GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili**

**CLASSE EC001172 - Connettore per guaine**

|                                 |          |                  |          |                               |          |
|---------------------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------|----------|
| <b>Grado di protezione (IP)</b> | IP65     | <b>Materiale</b> | Plastica | <b>Qualità del materiale</b>  | Altro    |
| <b>Colore</b>                   | Grigio   | <b>Tipologia</b> | Diritto  | <b>Temperatura di impiego</b> | -5-60 °C |
| <b>Dimensione nominale</b>      | 32-32 mm |                  |          |                               |          |

## Barcode



8050507872350

**Pack**

10 NR

0.668 [kg]



8050507872367

**Cartone**

80 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

5.344 [kg]