

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

EC75520

CURVA FLES. TUBO-SCATOLA IP65 Ø20 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Speed system - raccordi ip65 > Curva per tubi rigidi > Curva flessibile tubo-scatola

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Curva flessibile per la connessione tra un tubo e una scatola di derivazione realizzata in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotta in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.
Diametro 20 mm - lunghezza 210 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC000936 - Curva per tubi rigidi

Materiale	Plastica	**Qualità del materiale**	PVC	**Senza alogeni**	No
Protezione della superficie	Non trattato	**Colore**	Grigio	**Tipologia**	A innesto
Diametro	20 mm	**Flessibile**	Si	**Resistente ai raggi UV**	Si
Qualità del rivestimento superficiale	Non rivestito	**Superficie lucidata**	No	**Superficie spazzolata**	No
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Non presente	**Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1**	Medio (classe 3/2 Joule)	**Per diametro del tubo nominale**	20 mm
Con manicotto	Si	**In due parti**	No	**Con coperchio e apertura per l'ispezione**	No
Raggio curvatura	200 mm	**Angolo del gomito**	90 °		

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza	210 mm

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8050507872435

Pack

50 NR

2.125 [kg]

8050507872442

Cartone

200 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

8.5 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.