

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

# EC75540

## CURVA FLES. TUBO-SCATOLA IP65 Ø40 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Speed system - raccordi ip65 > Curva per tubi rigidi > Curva flessibile tubo-scatola

### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

### Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

## Descrizione

Curva flessibile per la connessione tra un tubo e una scatola di derivazione realizzata in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotta in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.
Diametro 40 mm - lunghezza 280 mm

## Etim

### GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

### CLASSE EC000936 - Curva per tubi rigidi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Materiale** | Plastica | **Qualità del materiale** | PVC | **Senza alogeni** | No |
| **Protezione della superficie** | Non trattato | **Colore** | Grigio | **Tipologia** | A innesto |
| **Diametro** | 40 mm | **Flessibile** | Si | **Resistente ai raggi UV** | Si |
| **Qualità del rivestimento superficiale** | Non rivestito | **Superficie lucidata** | No | **Superficie spazzolata** | No |
| **Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1** | Non presente | **Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1** | Medio (classe 3/2 Joule) | **Per diametro del tubo nominale** | 40 mm |
| **Con manicotto** | Si | **In due parti** | No | **Con coperchio e apertura per l'ispezione** | No |
| **Raggio curvatura** | 400 mm | **Angolo del gomito** | 90 ° | | |

## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| **Lunghezza** | 280 mm |



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

## Barcode

8050507872497

**Pack**

15 NR

1.875 [kg]

8050507872503

**Cartone**

60 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

7.5 [kg]



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.