



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF004_1004

Titulaire :
License Holder:

ELETTROCANALI S.p.A
Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 18;
24020 SCANZOROSCIATE (BG)
ITALIE

Site de fabrication :
Factory:

ELETTROCANALI S.p.A (N°0602PR)
Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 18;
24020 SCANZOROSCIATE (BG)
ITALIE

Produit :
Product:

Systèmes de goulottes prévus pour être montés sur les murs et les plafonds
Cable trunking systems intended for mounting on walls and ceilings

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EC

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme/series MC
Références : Voir annexe/see annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 50085-1:2005 +A1:2013
EN 50085-2-1:2006 +A1:2011

Documents pris en compte :
Relevant documents:

NTR N° 28878/IMQ / TR N° 02AI00525
Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) LCIE n°151756-712169

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 22/01/2018

Date de fin de validité / Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Rémi HANOI
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license NF004_1004

REFERENCES, PRINCIPALES CARACTERISTIQUES / REFERENCES, MAIN CHARACTERISTICS

Gamme series	Références	Composants components
MC 22 X13	ECMC2213-1B	Moulure / minitrunking
MC 22 X13	ECAI2213B	Angle intérieur / inside angle
MC 22 X13	ECAE2213B	Angle extérieur / outside angle
MC 22 X13	ECAP2213B	Angle plat / flat angle
MC 22 X13	ECGU2213B	Jonction / straight joint
MC 22 X13	ECT2213B	Jonction en T / T joint
MC 22 X13	ECTT2213B	Embout / End cap
MC 22 X13	ECSPA2213B	Adaptateur / adaptor
MC 32 X13	ECMC3212-1B	Moulure / minitrunking
MC 32 X13	ECAI3213B	Angle intérieur / inside angle
MC 32 X13	ECAE3213B	Angle extérieur / outside angle
MC 32 X13	ECAP3213B	Angle plat / flat angle
MC 32 X13	ECGU3213B	Jonction / straight joint
MC 32 X13	ECT3213B	Jonction en T / T joint
MC 32 X13	ECTT3213B	Embout / End cap
MC 32 X13	ECSPA3213B	Adaptateur / adaptor

Matériau/material	Non métallique/non metallic
Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage / Resistance to impact for installation and application	1J - IK06
Température minimale de stockage et de transport / Minimum storage and transport temperature	-5°C
Température minimale d'installation et d'usage / Minimum installation and application temperature	-5°C
Température maximale d'usage / Maximum application temperature	+60°C
Résistance à la propagation de la flamme / Resistance to flame propagation	Non-propagateur / Non-flame propagation
Continuité électrique / Electrical continuity	Sans continuité / Without continuity
Caractéristique d'isolation électrique / Electrical insulating characteristics	Electriquement isolant / With electrical insulating
Degrés de protection procurés par l'enveloppe / Degree of protection provided by enclosure	IP40
Mode d'ouverture du couvercle d'accès du système / System access cover retention	avec outil / With tool
Séparation de protection électrique / Electric separation of protection	Avec cloison With partition
Positions d'installation prévues / Intended installation positions	Noyé dans le mur ou plafond embedded in the wall or ceiling
Fonctions assurées / Covered functions	Type 3 (SG d'installation)
Mode de marquage / Method of marking	Encre / Ink
Couleur/colour	Blanc/white