



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 669929

CONDUITS ET PROFILES

Délivrée à :
Delivered to:

ELETTROCANALI S.p.A
Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 18 - 24020 SCANZOROSCIATE
(BG) - ITALIE

Site de fabrication :
Factory:

ELETTROCANALI S.p.A (0602PR)
Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 18 - 24020 SCANZOROSCIATE
(BG) - ITALIE

Produit :
Product:

Systèmes de goulottes prévus pour être montés sur les murs et les plafonds
Cable trunking systems intended for mounting on walls and ceilings

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EC

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme/series KUADRA SYSTEM
Références/references : voir en annexe/see annex

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Voir en annexe/see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

Mise à jour suite à évolution des normes/update further to the evolution of the standard

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 50085-1:2005 +A1:2013
EN 50085-2-1:2006 +A1:2011

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport d'essai/test report LCIE 95578-590496

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°590498A du 2010-03-08

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-04-01

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





REFERENCES/REFERENCES GAMME/SERIES KUADRA SYSTEM

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS/SIZES (mm)
Goulotte/trunking – 1 couvercle/1 cover	EC2209055	90x55
Goulotte/trunking – 2 couvercles/1 cover	EC22013555-2	135x55
Goulotte/trunking – 2 couvercles/1 cover	EC22016555-2	165x55
Goulotte/trunking – 3 couvercles/1 cover	EC22016555-3	165x55
Séparateur à sectionner	ECSESB	-
Angle intérieur/inside angle	EC220AI9055	90x55
Angle intérieur/inside angle	EC220AI13555	135x55
Angle intérieur/inside angle	EC220AI16555	165x55
Angle extérieur/outside angle	EC220AE9055	90x55
Angle extérieur/outside angle	EC220AE13555	135x55
Angle extérieur/outside angle	EC220AE16555	165x55
Angle plat/right angle	EC220AP9055	90x55
Angle plat/right angle	EC220AP13555	135x55
Angle plat/right angle	EC220AP16555	165x55
Embout/end cap	EC220TT9055	90x55
Embout/end cap	EC220TT13555	135x55
Embout/end cap	EC220TT16555	165x55
Couvercle/cover	EC220CC45	45mm
Couvercle fond/cover	EC220CC25	100mm

314





L C I E

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES MAIN CHARACTERISTICS

CLASSIFICATION

Matériau /Material	Non métallique. / .Non metallic
Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage / Resistance to impact for installation and application	5J
Température minimale de stockage et de transport /Minimum storage and transport temperature	-5°C
Température minimale d'installation et d'usage / Minimum installation and application temperature	-5°C
Température maximale d'usage / Maximum application temperature	60°C
Résistance à la propagation de la flamme / Resistance to flame propagation	Non-propagateur / Non-flame propagating
Continuité électrique / Electrical insulating characteristics	Sans continuité /Without continuity
Caractéristique d'isolation électrique / Electrical insulating characteristics	Electriquement isolant /With electrical insulating
Degrés de protection procurés par l'enveloppe / Degree of protection provided by enclosure	IP40
Protection contre l'accès aux parties dangereuses Protection against access to hazardous parts	IPXX-D
Degré de protection contre les chocs mécaniques Degree of protection against external mechanical impacts	IK08
Mode d'ouverture du couvercle d'accès du système / System access cover retention	Avec un outil / With tools only
Séparation de protection électrique / Electric protective separation	Avec cloison / With partition
Positions d'installation prévues / Intended installation positions	Semi-encasté ou en saillie sur le mur / Semi flush or surface mounted on the wall
Fonctions assurées / Assured functions	Type 3 (SG d'installation / of installation)
Mode de marquage / Method of marking	Encre /Ink

