

PID:

02057000

CID:

C.1993.366

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sistema di canali o condotti non
metallici
(Serie MCA)**

*Non-metallic cable trunking or
ducting system
(Series MCA)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2011-03-31**

Aggiornato il / Updated on **2016-05-24**

Sostituisce / Replaces **2011-03-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2011-03-31
Aggiornato il / Updated on 2016-05-24
Sostituisce / Replaces 2011-03-31

Prodotto | Product

Sistema di canali o condotti non metallici Non-metallic cable trunking or ducting system

Concessionario | Licence Holder

ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002487 CLLAP1.C02LCLAP1+1 24020 SCANZOROSCIATE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

EN 50085-1:2005 + A1:2013

La conformità a queste norme conferisce presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

EN 50085-1:2005 + A1:2013

Compliance with these Standards carries a presumption of conformity with the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI16A0630318-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	MCA
Tipo di sistema / Type of system	sistema di canali (CTS) / cable trunking system (CTS)
Resistenza all'urto / Resistance to impact	0,5 J
Temp. min. immagazzinamento e trasporto / Min. storage and transport temperature	-5° C
Temperatura minima installazione / Minimum installation temperature	5° C
Temperatura massima d'uso / Maximum application temperature	60° C
Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation	non propagante / non-flame propagating
Proprietà elettriche isolanti / Electrical insulating characteristics	con proprietà isolanti / with electrical insulating
Tensione nominale / Rated voltage	400 V
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP20
Smontabilità dei coperchi / Cover disassembling	con attrezzo / cover opened with a tool
Separazione di protezione elettrica / Electrically protective separation	con separatore interno / with internal partition
Posizioni di installazione / Installation positions	a parete e a soffitto, per montaggio orizzontale o verticale sui muri / surface on wall and ceiling, on walls mounted horizontally or vertically
Tipo di funzione / Type of function	tipo 2 (CTS di distribuzione); tipo 3 (CTS di installazione) / type 2 (distribution CTS); type 3 (installation CTS)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L00106

Marca / Trade mark **EC**
Marchio di identificazione / Identification mark **vedere Allegato 1 / see Annex 1**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.L0008B BTQ.020500.DA1N Importo serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings 1

IMQ S.p.A.

Marchi / Trade marks: EC.

Serie / Series: MCA

(nota: il simbolo * dopo il rif. di tipo indica il codice colore: B = bianco RAL 9001; G = grigio RAL 7030; M = marrone RAL 8014).

(note: the symbol * after the type ref. indicates the colour code: B = White RAL 9001; G = Grey RAL 7030; M = Brown RAL 8014).

Rif. di tipo / type ref.	Descrizione	Description
ECMC2010A*	Minicanale 1 scomparto dim. 20x10 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 20x10 mm
ECMC3010A*	Minicanale 2 scomparti dim. 30x10 mm	Minitrunking with 2 compartments dim. 30x10 mm
ECMC1517A*	Minicanale 1 scomparto dim. 15x17 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 15x17 mm
ECMC2517A*	Minicanale 1 scomparto dim. 25x17 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 25x17 mm
ECMC4017A*	Minicanale 2 scomparti dim. 40x17 mm	Minitrunking with 2 compartments dim. 40x17 mm
ECMC2525A*	Minicanale 1 scomparto dim. 25x25 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 25x25 mm
ECMC4025A*	Minicanale 1 scomparto dim. 40x25 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 40x25 mm
ECAI2010*	Angolo interno 20x10 mm	Internal angle 20x10 mm
ECAE2010*	Angolo esterno 20x10 mm	External angle 20x10 mm
ECAP2010*	Angolo piano 20x10 mm	Flat angle 20x10 mm
ECGU2010*	Giunzione lineare 20x10 mm	Straight joint 20x10 mm
ECT2010*	Giunzione a T 20x10 mm	T joint 20x10 mm
ECTT2010*	Tappo terminale 20x10 mm	End cap 20x10 mm
ECAI3010*	Angolo interno 30x10 mm	Internal angle 30x10 mm
ECAE3010*	Angolo esterno 30x10 mm	External angle 30x10 mm
ECAP3010*	Angolo piano 30x10 mm	Flat angle 30x10 mm
ECGU3010*	Giunzione lineare 30x10 mm	Straight joint 30x10 mm
ECT3010*	Giunzione a T 30x10 mm	T joint 30x10 mm

ECTT3010*	Tappo terminale 30x10 mm	End cap 30x10 mm
ECAI1517*	Angolo interno 15x17 mm	Internal angle 15x17 mm
ECAE1517*	Angolo esterno 15x17 mm	External angle 15x17 mm
ECAP1517*	Angolo piano 15x17 mm	Flat angle 15x17 mm
ECGU1517*	Giunzione lineare 15x17 mm	Straight joint 15x17 mm
ECT1517*	Giunzione a T 15x17 mm	T joint 15x17 mm
ECTT1517*	Tappo terminale 15x17 mm	End cap 15x17 mm
ECAI2517*	Angolo interno 25x17 mm	Internal angle 25x17 mm
ECAE2517*	Angolo esterno 25x17 mm	External angle 25x17 mm
ECAP2517*	Angolo piano 25x17 mm	Flat angle 25x17 mm
ECGU2517*	Giunzione lineare 25x17 mm	Straight joint 25x17 mm
ECT2517*	Giunzione a T 25x17 mm	T joint 25x17 mm
ECTT2517*	Tappo terminale 25x17 mm	End cap 25x17 mm
ECAI4017*	Angolo interno 40x17 mm	Internal angle 40x17 mm
ECAE4017*	Angolo esterno 40x17 mm	External angle 40x17 mm
ECAP4017*	Angolo piano 40x17 mm	Flat angle 40x17 mm
ECGU4017*	Giunzione lineare 40x17 mm	Straight joint 40x17 mm
ECT4017*	Giunzione a T 40x17 mm	T joint 40x17 mm
ECTT4017*	Tappo terminale 40x17 mm	End cap 40x17 mm
ECAI2525*	Angolo interno 25x25 mm	Internal angle 25x25 mm
ECAE2525*	Angolo esterno 25x25 mm	External angle 25x25 mm
ECAP2525*	Angolo piano 25x25 mm	Flat angle 25x25 mm
ECGU2525*	Giunzione lineare 25x25 mm	Straight joint 25x25 mm

ECT2525*	Giunzione a T 25x25 mm	T joint 25x25 mm
ECTT2525*	Tappo terminale 25x25 mm	End cap 25x25 mm
ECAI4025*	Angolo interno 40x25 mm	Internal angle 40x25 mm
ECAE4025*	Angolo esterno 40x25 mm	External angle 40x25 mm
ECAP4025*	Angolo piano 40x25 mm	Flat angle 40x25 mm
ECGU4025*	Giunzione lineare 40x25 mm	Straight joint 40x25 mm
ECT4025*	Giunzione a T 40x25 mm	T joint 40x25 mm
ECTT4025*	Tappo terminale 40x25 mm	End cap 40x25 mm
ECCP*	Coperchio interasse 83,5 mm	3-module box cover 83,5 mm centre hole
ECSPA70*	Scatola per 3 apparecchi interasse 83,5 mm 120x83x45 mm	3-module wall adaptor box 83,5 mm centre hole - 120x83x45 mm
ECSPA60*	Scatola per apparecchi interasse 60/67 mm 97x87x73 mm	Adaptor box 60/67 mm centre hole - 97x87x73 mm

Solo colore bianco RAL 9001 / Only white colour RAL 9001

ECSSB1	Scatola separazione e derivazione 70x70x28 mm	Separation and derivation box 70x70x28 mm
---------------	---	---