



CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MT1-ID	
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	
Poli-Corrente nominale	3P+N - 32A	
Intervento	Curva C	
Potere C.C.	6 kA	
Differenziale-Tipo-Taratura	AC / 30 mA	
Sezione collegamenti	4 mm ²	
TIPO	MAGNETOTERMICO MT2	MAGNETOTERMICO MT3
Tensione nominale	250V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A	3P+N - 16A
Intervento	Curva C	Curva C
Potere C.C.	6 kA	6 kA
Differenziale-Tipo-Taratura	---	---
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4		
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		
N° poli	2P+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h		
Tensione	200-250V~	346-415V~	346-415V~	346-415V~		
Corrente	16A	16A	16A	32A		
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²		

PR4

