



CARATTERISTICHE PRESE E SPINE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309			EN 60309
N° poli	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h			3P+N+T 6h
Tensione	200-250V~	380-415V~	380-415V~	380-415V~	380-415V~			346-415V~
Corrente	16A	16A	16A	32A	63A			125A
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	10 mm ²			25 mm ²

		REV. 1			15/07/2022
1		L.V.	P.E.		14/07/2014
EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)	QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE <i>This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent</i>				
TITOLO – Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6900828 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 10kA					
IMPIANTO – Plant	DATA – Date	SCALA GRAFICA – Graphic scale	RIF. CLIENTE – Client ref.		