



CARATTERISTICHE PRESE E SPINE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h		
Tensione	200-250V~	200-250V~	346-415V~	346-415V~	346-415V~	346-415V~		
Corrente	16A	16A	16A	16A	32A	32A		
Sezione	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²		

1		L.V.			15/07/2014	
EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date	
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG) QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent		CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code				
		COMM.–Job	E	C	T	N?
		FOLGIO Sheet			EM. Issue	
TITOLO – Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4 ART. EC6910806 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 10kA						
IMPIANTO – Plant	DATA – Date	SCALA GRAFICA – Graphic scale		RIF. CLIENTE – Client ref.		