



TIPO	MAGNETOTERMICO MT1	DIFFERENZIALE ID1-ID2	
Tensione nominale	400V~ 50/60Hz	400V~ 50/60Hz	
Poli-Corrente nominale	3P+N - 125A	3P+N - 63A	
Intervento	Curva C	---	
Potere C.C.	10 kA	---	
Differenziale-Tipo-Taratura	---	AC / 30 mA	
Sezione collegamenti	25 mm ²	16 mm ²	

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		
N° poli	2P+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h	3P+N+T 6h		
Tensione	200-250V~	346-415V~	346-415V~	346-415V~	346-415V~	346-415V~		
Corrente	16A	16A	16A	32A	32A	63A		
Sezione	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	10 mm ²		

1		L.V.			15/07/2022
EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN
MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

This document cannot be used by others for any purpose,
without prior written consent

	CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code
--	---

COMM.—Job	E	C	T	N?
-----------	---	---	---	----

[illegible][illegible]

FOGLIO				EM.	
--------	--	--	--	-----	--

Sheet	Issue
-------	-------

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-4
ART. EC6910810

Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 10kA

SCALA GRAFICA – Graphic scale

RIF. CLIENTE – Client ref.	
----------------------------	--