




CARATTERISTICHE INTERRUTTORI GENERALI

TIPO	MAGNETOTERMICO MT1		
Tensione nominale	230V~ 50/60Hz		
Poli-Corrente nominale	1P+N - 16A		
Intervento	Curva C		
Potere C.C.	6 kA		
Differenziale-Tipo-Taratura	---		
Sezione collegamenti	2,5 mm ²		

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE

	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	P17/P30	P17/P30						
N° poli	2P+T 6h	2P+T						
Tensione	200-250V~	200-250V~						
Corrente	16A	16A						
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²						

1					
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description			COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)			QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent		
TITOLO - Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3 ART. EC6902123			CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code COMM.-Job E C T N?		
Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA			FOGLIO Sheet EM. Issue		
IMPIANTO - Plant		DATA - Date	SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.