



CARATTERISTICHE PRESE E SPINE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309					
N° poli	2P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h					
Tensione	200-250V~	380-415V~	380-415V~					
Corrente	16A	16A	16A					
Sezione	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²					

1		L.V.			25/06/2014
EM. Issue	DESCRIZIONE — Description	COMPIIL Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)	QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent				
		CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code			
		COMM.—Job	E	C	T N?
		FOGLIO Sheet			EM. Issue
TITOLO — Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3 ART. EC6902223 - 6902231					
Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA					
IMPIANTO — Plant	DATA — Date	SCALA GRAFICA — Graphic scale	RIF. CLIENTE — Client ref.		