



CARATTERISTICHE PRESE E SPINE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309					
N° poli	3P+T 6h	3P+T 6h	3P+T 6h					
Tensione	380-415V~	380-415V~	380-415V~					
Corrente	16A	16A	16A					
Sezione	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²					

1		L.V.			25/06/2014						
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description	COMPL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date						
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent			CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code COMM.-Job E C T N? <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> FOGLIO Sheet						
TITOLO - Title SCHEMA INFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3 ART. EC6902227 - 6902234 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA											
IMPIANTO - Plant	DATA - Date	SCALA GRAFICA - Graphic scale	RIF. CLIENTE - Client ref.								