



CARATTERISTICHE PRESE E SPINE							
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	P17/P30				
N° poli	2P+T 6h	3P+T 6h	2P+T				
Tensione	200-250V~	380-415V~	200-250V~				
Corrente	16A	16A	16A				
Sezione	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²				

1		L.V.			25/06/2014			
EM. Issue	DESCRIZIONE - Description	COMPL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date			
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG)		QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent		CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code				
				COMM.-Job	E	C	T	N?
				FOGLIO Sheet	EM. Issue			
TITOLO - Title SCHEMA INFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3 ART. EC6902423 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA								
IMPIANTO - Plant	DATA - Date	SCALA GRAFICA - Graphic scale		RIF. CLIENTE - Client ref.				