



CARATTERISTICHE PRESE E SPINE								
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6		SP1
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309					
N° poli	2P+T 6h	2P+T 6h	3P+T 6h					
Tensione	200-250V~	200-250V~	380-415V~					
Corrente	16A	16A	32A					
Sezione	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²					

1		L.V.			01/07/2014		
EM. Issue	DESCRIZIONE – Description	COMPIL. Drawn up	VERIFIC. Chk'd	APPROV. App'd	DATA Date		
ELETTROCANALI S.p.a. Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 Scanzorosciate (BG) QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE This document cannot be used by others for any purpose, without prior written consent		CODICE IDENTIFICAZIONE Identification code					
		COMM.—Job		E	C	T	N°
		FOGLIO Sheet				EM. Issue	
TITOLO – Title SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO DBO REALIZZATO SECONDO LA NORMA EN 61439-1; EN 61439-3 ART. EC6904622 - 6904632 Valore massimo ammissibile della corrente di C.C. presunta 6kA							
IMPIANTO – Plant		DATA – Date		SCALA GRAFICA – Graphic scale			
				RIF. CLIENTE – Client ref.			