

EC692934F



**PANEL-MOUNT VERT. INTERLOCKED
SOCKET WITH FUSE HOLDER IP44
110V 2P+E 16A**



Industrie > Stecker und steckdosen > Abschaltbare steckdosen
> Vertikal - mit sicherungshalter > Cee-steckdose abschaltbar,
abgesichert (iec 60309) > Ip44 - unterputz

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Beschreibung

Flush-mounted fixed interlocked socket with fuse base. IP44 protection rating. LED indicator for blown fuse. gG type fuses 10.3x38 mm (not included). Dimensions: 118x277x20 mm. Fixing centers: 141+118x100 mm. 20° angled socket. Switch type: AC23A - 10 kA. Ergonomic handle lockable in ON/OFF position. Stainless steel cover closing springs. 3P+E 32A 200-250V~ 9h

Etim

GROUP EG000014 - Industrie- und Sondersteckvorrichtungen

CLASS EC001324 - CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309)

Polzahl	4	Schutzart (IP)	IP44	Ausführung	Oberteil
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	IEC-Stromstärke	32 A	Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h	Kennfarbe	blau	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Militärausführung	No	Absicherung	zylindrische Sicherung
Schalter	mechanische Verriegelung	Mit FI-Schutzschalter	No	Leerplätze auf Tragschiene	No

Dokumentation zum Download verfügbar



Barcode



8033954872012

Unit

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

1.073 [kg]



8059307218504

Cardboard

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

10.73 [kg]